

Campana LED 200W (120W-160W-200W) 34.000Lm 5000°K PRO LIFUD FLICKER FREE IP65 100.000H

REF: HO-HB-LF-200W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único	5000
Número y Tipo de LEDs	Samsung Led	Índice R9	3
Angulo De Apertura (°)	90	Rango CRI Mínimo	95
Luminosidad (Lm)	34000	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Temperatura Luz	Blanco Frío	Salida Del Driver	DC24-36V
Instalación	IP65	Clase de Aislamiento	I
Tensión	220VAC	Índice De Protección Ik	IK08
Vida Estimada (H)	100000	Potencia (W)	200.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0
Dimable	No	Rango CRI Máximo	14
Equivalencia (W)	1070	Cromaticidad X	0.321
CRI	80	Cromaticidad Y	0.348
Factor de Potencia (PF)	0.99	Flicker	0.45
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	72.0
Clase Energética	C	Diámetro	Ø415
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Medidas (mm)	71,5xØ415
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Eficacia Luminosa (Lm/W)	170	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Samsung Led
Difusor	Transparente	Driver	Lifud
Kelvin °	5000	Rendimiento Led	187
Peso (Gr)	4900	Número de unidades caja exterior	1.0
Direccional	No Direccional		