

Panel LED 40W 4000Lm 4200°K 120x30Cm UGR19 40.000H

REF: HO-HO-40W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	4200, 6000, 3000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	4
Luminosidad (Lm)	3384, 4000	Rango CRI Mínimo	90, 93
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	1, 10
Instalación	IP40	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-245VAC	Cromaticidad X	0.304
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad Y	0.312
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.95, 0.8
Dimable	No	Potencia (W)	40.0
Equivalencia (W)	215	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
CRI	80	Largo	1200.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Ancho	300.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	50.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	1200x50x300
Clase Energética	F, G	Salida Del Driver	30-42 V
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 84	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Microprismático	Número de leds	48
Kelvin °	4200, 6000, 3000	Rendimiento Led	110
Peso (Gr)	500	Número de unidades caja exterior	5.0
Ugr	≤19	Indice De Protección Ik	IK05