

Campana LED 200W 34.000Lm 6000°K IP65 Driver Regulable 0-10V 30.000H

REF: HO-HVUFO200W-H-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio / PC	CCT Único	6000
Angulo De Apertura (º)	90	Indice R9	8
Luminosidad (Lm)	34000	Rango CRI Mínimo	90
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Máximo	19
Instalación	IP65	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Tensión	120-277VAC	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	100000	Indice De Protección Ik	IK08
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	200.0
Equivalencia (W)	1070	Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0
CRI	80	Cromaticidad Y	0.364
Factor de Potencia (PF)	0.99	Flicker	0.45
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Cromaticidad X	0.354
Clase Energética	C	Diámetro	360
Rango Temperatura (°C)	-40 +60	Alto	74.0
Casquillo	Borna	Medidas (mm)	73,5xØ360
Eficacia Luminosa (Lm/W)	170	Dimable	0-10V
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Philips Led
Difusor	Transparente	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Kelvin °	6000	Rendimiento Led	180
Peso (Gr)	2750	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Direccional	No Direccional	Protección contra sobretensión	6