

Bombilla LED E14 4W 273Lm 2000°K Filamento 40.000H [HO-J14DHA42-WW]

REF: HO-J14DHA42-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Kelvin °	2000
Construcción	Cristal	Peso (Gr)	12
Número y Tipo de LEDs	Filamento LED	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	360	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	273	CCT Único	2000
Temperatura Luz	Blanco Cálido	Indice R9	12
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	96
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Salida Del Driver	DC220V 10ma
Medidas (mm)	97xØ35	Rango CRI Máximo	3
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	4.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	4.0
Equivalencia (W)	35	Flicker	0.77
CRI	80	Cromaticidad Y	0.467
Factor de Potencia (PF)	0.5	Cromaticidad X	0.462
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	97.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	Ø35
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	E14	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	68	Tipo de leds	Filamento LED
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	74
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	100.0