

Panel LED 72W 7.900Lm 6000°K 120x60cm + Kit de Superficie 40.000H [HO- KITPAN120X60-72W-CW]

REF: HO-KITPAN120X60-72W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Difusor	Microprismático
Construcción	Aluminio/ PC	Kelvin °	6000
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Peso (Gr)	4980
Angulo De Apertura (°)	120	Ugr	≤19
Luminosidad (Lm)	7900	Direccional	No Direccional
Temperatura Luz	Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Instalación	IP20	CCT Único	6000
Tensión	85-265VAC	Indice R9	8
Vida Estimada (H)	40000	Rango CRI Mínimo	89
Medidas (mm)	1195x595x12	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	9
Dimable	No	Potencia (W)	72.0
Equivalencia (W)	385	Consumo de Energía (kWh/1000h)	72.0
CRI	80	Flicker	0.89
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad X	0.378
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.378
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	Epistar Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	109	Rendimiento Led	119
Ciclos de Encendidos	100000	Indice De Protección Ik	IK05