

Panel LED 24W 2.100Lm 6000°K 60x30cm + Kit de Superficie 40.000H [HO- KITPAN60X30-24W-CW]

REF: HO-KITPAN60X30-24W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Ugr	≤19
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	2100	Indice R9	36
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	93
Instalación	IP40	Rango CRI Máximo	12
Tensión	170-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.311
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	24.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	24.0
Equivalencia (W)	160	Flicker	0.88
CRI	80	Cromaticidad Y	0.332
Factor de Potencia (PF)	0.99	Largo	595.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	12.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	295.0
Clase Energética	F	Medidas (mm)	595x295x12
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	87	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Microprismático	Rendimiento Led	95
Kelvin °	6000	Indice De Protección Ik	IK05
Peso (Gr)	1600		