

Panel LED 36W 3.623Lm 6000°K 60x60cm + Kit de Superficie 40.000H [HO- KITPAN60X60-36W-CW]

REF: HO-KITPAN60X60-36W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Kelvin °	6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	2000
Número y Tipo de LEDs	Samsung Led	Ugr	≤19
Angulo De Apertura (°)	120	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	3623	CCT Único/Rango	Único
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios. No incluye Accesorios para suspensión	CCT Único	6000
Temperatura Luz	Blanco Frío	Indice R9	22
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	92
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.95
Medidas (mm)	595x595x12	Potencia (W)	36.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	36.0
Dimable	No	Rango CRI Máximo	11
Equivalencia (W)	190	Cromaticidad X	0.306
CRI	80	Cromaticidad Y	0.327
Factor de Potencia (PF)	0.99	Largo	595.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	595.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Ancho	12.0
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Samsung Led
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Microprismático	Indice De Protección Ik	IK05