

Panel LED 40W 4.500Lm 6000°K 60x60cm + Kit de Superficie 40.000H [HO- KITPAN60X60-40W-CW]

REF: HO-KITPAN60X60-40W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Kelvin °	6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	2000
Número y Tipo de LEDs	Samsung Led	Ugr	≤19
Angulo De Apertura (°)	120	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	4500	CCT Único/Rango	Único
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios. No incluye Accesorios para suspensión	CCT Único	6000
Temperatura Luz	Blanco Frío	Indice R9	18
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	95
Tensión	85-265VAC	Rango CRI Máximo	1
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	595x595x10	Flicker	0.96
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	40.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Equivalencia (W)	215	Cromaticidad X	0.313
CRI	80	Cromaticidad Y	0.334
Factor de Potencia (PF)	0.99	Ancho	10.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	595.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Alto	595.0
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	112	Tipo de leds	Samsung Led
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	123
Difusor	Microprismático	Indice De Protección Ik	IK05