

Foco Downlight LED 9W 900Lm 6000°K Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-9W- CW]

REF: HO-LEDDOWN-9W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	365
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	4200, 6000
Luminosidad (Lm)	900	Indice R9	2, 29
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Mínimo	95, 96
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	2, 21
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC24-48V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.323, 0.375
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.352, 0.376
Equivalencia (W)	80	Potencia (W)	9.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Flicker	0.85, 0.98
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	61.0
Tiempo de Arranque (s)	0.3	Diámetro	134
Clase Energética	F	Medidas (mm)	Ø134x61
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	50.0