

Bombilla LED GU10 9W 850Lm 6000°K 40.000H [HO- LEDSPOT-9W-CW]

REF: HO-LEDSPOT-9W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Kelvin °	2700, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	192
Tipo de leds	Bridgelux	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	795, 850	CCT Único	2700, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Indice R9	29, 4
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	98, 95
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Salida Del Driver	DC24-48V
Medidas (mm)	Ø49x97	Rango CRI Máximo	16, 12
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.323, 0.437
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.352, 0.41
Equivalencia (W)	80	Potencia (W)	9.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Flicker	0.88, 0.97
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	97.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	GU10	Diámetro	49
Eficacia Luminosa (Lm/W)	88, 94	Rendimiento Led	103, 96
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	100.0
Difusor	Opal		