

Luminaria LED 60W 5.400Lm 6000°K Lineal Superficie 147,5Cm 40.000H [HO- LIL-60W-1475-CW]

REF: HO-LIL-60W-1475-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	900
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único	4200, 6000
Luminosidad (Lm)	5400	Indice R9	1, 5
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	1, 7
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	220VAC	Salida Del Driver	DC38-65V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	1475	Indice De Protección Ik	IK07
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.81, 0.96
Dimable	No	Potencia (W)	60.0
Equivalencia (W)	320	Consumo de Energía (kWh/1000h)	60.0
CRI	80	Rango CRI Mínimo	84, 87
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.321, 0.386
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.336, 0.395
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	1475.0
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	300
Difusor	Opal	Rendimiento Led	99
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	20.0