

Luminaria Lineal de Superficie LED 40W 120Lm/W 4800Lm CCT (Tonalidad Luz Regulable) 120Cm 40,000H

REF: HO-LLS-404800120-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Peso (Gr)	800
Tipo de leds	Osram Led	Rango Cct Mínimo	3000
Potencia (W)	40.0	Indice R9	14
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Mínimo	5
Luminosidad (Lm)	4800	Rango CRI Máximo	93
Temperatura Luz	CCT	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	160-265VAC	Indice De Protección Ik	IK07
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.78
Medidas (mm)	1200	Cromaticidad X	0.307
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.329
CRI	80	Largo	1200.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Clase Energética	E	Construcción	Alu/PC
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Número de leds	200
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Rendimiento Led	132
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	30.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0		