

Luminaria Lineal de Superficie LED 40W 120Lm/W 4800Lm 6000°K 120Cm 40,000H [HO-LLS-404800120-CW]

REF: HO-LLS-404800120-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	500
Construcción	Aluminio/PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	4800	Indice R9	14
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	5, 6, 8
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	91, 93, 98
Tensión	160-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	1200	Indice De Protección Ik	IK07
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.78
Dimable	No	Potencia (W)	40.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.307
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Cromaticidad Y	0.329
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Largo	1200.0
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Tipo de leds	Osram Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	200
Difusor	Opal	Rendimiento Led	132
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	30.0