

Luminaria Lineal de Superficie LED 50W 120Lm/W 6000Lm CCT (Tonalidad Luz Regulable) 150Cm 40,000H

REF: HO-LLS-506000150-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Cromaticidad Y	0.329
Potencia (W)	50.0	Cromaticidad X	0.387
Angulo De Apertura (º)	120	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Estimada (H)	40000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Construcción	Alu/PC
CRI	80	Número de unidades caja exterior	20.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Tipo de leds	Osram Led
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Luminosidad (Lm)	6000
Clase Energética	E	Temperatura Luz	CCT
Ciclos de Encendidos	100000	Tensión	160-265VAC
Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0	Medidas (mm)	1500
Rango Cct Mínimo	3000	Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Indice R9	14	Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Rango CRI Mínimo	5	Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Rango CRI Máximo	93	Peso (Gr)	420
Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001	Largo	1500.0
Clase de Aislamiento	II	Número de leds	250
Indice De Protección Ik	IK07	Rendimiento Led	132
Flicker	0.78		