

Luminaria Lineal de Superficie LED 50W 120Lm/W 6000Lm 6000°K 150Cm 40,000H [HO-LLS-506000150-CW]

REF: HO-LLS-506000150-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	100, 420, 470
Construcción	Aluminio/PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	6000	Indice R9	14
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	5
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	93
Tensión	160-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	1500	Indice De Protección Ik	IK07
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	50.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
CRI	80	Flicker	0.78
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.307
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Cromaticidad Y	0.329
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Largo	1500.0
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Tipo de leds	Osram Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	250
Difusor	Opal	Rendimiento Led	132
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	20.0