


Panel LED Superslim 40W 4000Lm 4200°K 120x30Cm Marco Blanco Driver Lifud 40.000H [HO-LM5264-W]

REF: HO-LM5264-W



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Ugr	≤19
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Tipo de leds	Samsung Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	4200, 6000
Luminosidad (Lm)	4000	Indice R9	18, 4
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	88, 95
Instalación	IP20, IP40	Salida Del Driver	30-42V 1050mA
Tensión	170-265V AC, 170-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.84, 0.97
Medidas (mm)	1195x295x30	Rango CRI Máximo	16, 3
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	40.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Equivalencia (W)	215	Cromaticidad X	0.311, 0.393
CRI	80	Cromaticidad Y	0.332, 0.391
Factor de Potencia (PF)	0.99	Alto	30.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	1195.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	295.0
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Rendimiento Led	110
Ciclos de Encendidos	100000	Driver	Lifud
Difusor	Microprismático	Número de leds	240
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	5.0
Peso (Gr)	2000	Indice De Protección Ik	IK05