

Panel LED Superslim 24W 2.400Lm 6000ºK 60X30Cm Marco Blanco 24W 40.000H [HO-LM5268-CW]

REF: HO-LM5268-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Ugr	≤19
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Tipo de leds	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	2400	Índice R9	36
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	93
Instalación	IP40	Rango CRI Máximo	12
Tensión	170-265VAC	Salida Del Driver	DC120-180V 250ma
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	595x295x12	Cromaticidad X	0.311
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	24.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	24.0
Equivalencia (W)	160	Flicker	0.88
CRI	80	Cromaticidad Y	0.332
Factor de Potencia (PF)	0.99	Largo	595.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	12.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	295.0
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Rendimiento Led	110
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	120
Difusor	Microprismático	Número de unidades caja exterior	10.0
Kelvin º	6000	Índice De Protección Ik	IK05
Peso (Gr)	1400		