

Bombilla LED E27 15W 1.250Lm 6000°K A60 40.000H [HO-LM7048-CW]

REF: HO-LM7048-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	360	Indice R9	24, 3, 4
Luminosidad (Lm)	1170, 1250	Rango CRI Mínimo	97, 89, 96
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	6, 4, 5
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	170-265VAC	Salida Del Driver	DC220V 30ma
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.304, 0.446
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	15.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
Equivalencia (W)	100	Flicker	0.82, 0.91, 0.92
CRI	80	Cromaticidad Y	0.324, 0.325, 0.407
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	140.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	70
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø70x140
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	E27	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	78, 83	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	15
Difusor	Opal	Rendimiento Led	85, 91
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0
Peso (Gr)	100		