

Bombilla LED GU10 7W 580Lm 6000°K 40.000H [HO- LM7070-CW]

REF: HO-LM7070-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	50
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	6000
Angulo De Apertura (º)	90	Indice R9	29
Luminosidad (Lm)	580	Rango CRI Mínimo	96
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Máximo	1
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	220-240VAC	Salida Del Driver	DC220V 30ma
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.85
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	7.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Equivalencia (W)	60	Cromaticidad X	0.378
CRI	80	Cromaticidad Y	0.378
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	50.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	53
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	50x53
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	GU10	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	82	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	90
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	6000		