

Bombilla LED GU10 6W 580Lm 6000°K Regulable 40.000H [HO-LM7073-CW]

REF: HO-LM7073-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	50
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	90	Indice R9	28, 5
Luminosidad (Lm)	580	Rango CRI Mínimo	98, 96
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC220V 30ma
Tensión	220-240VAC	Cromaticidad X	0.376, 0.392
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	6.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Dimable	Sí	Rango CRI Máximo	2
Equivalencia (W)	50	Flicker	0.79, 0.82
CRI	80	Cromaticidad Y	0.377, 0.393
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	50.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	53
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	50x53
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	GU10	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	96	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	105
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	4200, 6000		