

Panel LED 40W 5000Lm 6000°K 60x60Cm Alto Lumen UGR19 60,000H [HO-LP-40W- U19-CW]

REF: HO-LP-40W-U19-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	18, 4
Luminosidad (Lm)	5000	Rango CRI Mínimo	97, 92
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Salida Del Driver	DC55-86V
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Flicker	0.85, 0.96
Vida Estimada (H)	60000	Cromaticidad X	0.323, 0.377
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	40.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Equivalencia (W)	215	Cromaticidad Y	0.353, 0.381
CRI	80	Rango CRI Máximo	18, 14
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	54.79
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	600.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	600.0
Clase Energética	E	Alto	40.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Medidas (mm)	600x600x40
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	32.87
Eficacia Luminosa (Lm/W)	125	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	20.54
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Microprismático	Número de leds	48
Kelvin °	4200, 6000	Rendimiento Led	137
Peso (Gr)	1440	Número de unidades caja exterior	10.0
Ugr	≤19	Indice De Protección Ik	IK05