

Panel LED 40W 4000Lm 6000°K 60X60Cm Marco Luminoso 40,000H [HO- LPF-6060-40W-CW]

REF: HO-LPF-6060-40W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Ugr	≤19
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	4200, 6000
Luminosidad (Lm)	4000	Indice R9	18, 4
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	6, 1
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-245VAC	Rango CRI Mínimo	97, 94
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	40.0
Medidas (mm)	600x600	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.79, 0.84
Dimable	No	Cromaticidad X	0.326, 0.391
Equivalencia (W)	215	Cromaticidad Y	0.311, 0.39
CRI	80	Largo	600.0
Factor de Potencia (PF)	0.9, 0.99	Ancho	600.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Salida Del Driver	30-42 V
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	Epistar Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Driver	Lifud
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	48
Difusor	Microprismático	Rendimiento Led	110
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	10.0
Peso (Gr)	500	Indice De Protección Ik	IK05