topenergia

Pack 10 Panel LED 40W 5200Lm 6000ºK 60x60Cm Enrejado Lifud Flicker Free UGR19 60.000H

REF: HO-LPT-59540WLIFUDCW-10-PK



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ PC
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	5200
Temperatura Luz	Blanco Frío
Instalación	IP40
Tensión	220-240VAC
Vida Estimada (H)	50000
Medidas (mm)	595x595x35
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Equivalencia (W)	215
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	130
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Microprismático
Kelvin º	4200, 6000
Peso (Gr)	1900

Ugr	◄19
Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	4200, 6000
Indice R9	18
Rango CRI Mínimo	97
Rango CRI Máximo	1
Salida Del Driver	DC38V-62V 600MA
Clase de Aislamiento	II
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Potencia (W)	40.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Cromaticidad X	0.306
Cromaticidad Y	0.331
Tipo de leds	Samsung Led
Largo	595.0
Flicker	0.83
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Alto	35.0
Ancho	595.0
Driver	Lifud
Número de leds	48
Rendimiento Led	140
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66