

Panel LED 60W 6000Lm 6000°K 60x60x3Cm 40,000H [HO-LPT-6060-60W-CW]

REF: HO-LPT-6060-60W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único	4200, 6000
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Índice R9	1, 5
Angulo De Apertura (°)	120	Rango CRI Máximo	6, 1
Luminosidad (Lm)	6000	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	97, 94
Instalación	IP20	Flicker	0.93, 0.87
Tensión	220-245VAC	Potencia (W)	60.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	60.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.326, 0.391
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.311, 0.39
Equivalencia (W)	320	Largo	595.0
CRI	80	Alto	35.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Ancho	595.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Medidas (mm)	595x595x35
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Salida Del Driver	30-42 V
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	64
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	10.0
Peso (Gr)	1560, 2000	Índice De Protección Ik	IK05
Direccional	No Direccional		