topenergia

Pack 10 Panel LED 40W 5200Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [HO-LPT59540WPHILIPCW]

REF: HO-LPT59540WPHILIPCW-PK10



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ PC
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	5200
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP40
Tensión	175-265VAC
Vida Estimada (H)	40000, 60000
Medidas (mm)	595x595x35
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Equivalencia (W)	215
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	130
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Microprismático
Kelvin º	4200, 6000
Peso (Gr)	2000, 3000
Ugr	◄19

Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	4200, 6000
Indice R9	18, 4
Rango CRI Máximo	6, 1
Salida Del Driver	30-42V 1050mA
Clase de Aislamiento	II
Rango CRI Mínimo	97, 94
Flicker	0.86, 0.88
Potencia (W)	40.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52, 54.79
Cromaticidad X	0.326, 0.391
Cromaticidad Y	0.311, 0.39
Largo	595.0
Alto	35.0
Ancho	595.0
Tipo de leds	Philips, Philips Led
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91, 32.87
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69, 20.54
Driver	Philips
Número de leds	48
Rendimiento Led	140
Número de unidades caja exterior	10.0
Indice De Protección Ik	IK05