

Panel LED 40W 4600Lm 6000°K 60x60Cm (Caja individual) PRO Flicker Free 60.000H [HO- LPT59540WPHILPCW]

REF: HO-LPT59540WPHILPCW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único	4200, 6000
Número y Tipo de LEDs	Philips	Índice R9	18, 4
Angulo De Apertura (°)	120	Rango CRI Máximo	6, 1
Luminosidad (Lm)	4600	Salida Del Driver	30-42V 1050mA
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP40	Rango CRI Mínimo	97, 94
Tensión	175-265VAC	Flicker	0.86, 0.88
Vida Estimada (H)	40000, 60000	Potencia (W)	40.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Dimable	No	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52, 54.79
Equivalencia (W)	215	Cromaticidad X	0.326, 0.391
CRI	80	Cromaticidad Y	0.311, 0.39
Factor de Potencia (PF)	0.9	Largo	595.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	35.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	595.0
Clase Energética	E	Medidas (mm)	595x595x35
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91, 32.87
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69, 20.54
Eficacia Luminosa (Lm/W)	115	Tipo de leds	Philips, Philips Led
Ciclos de Encendidos	100000	Driver	Philips
Difusor	Microprismático	Número de leds	48
Kelvin °	4200, 6000	Rendimiento Led	126
Peso (Gr)	2000, 3000	Número de unidades caja exterior	10.0
Ugr	≤19	Índice De Protección Ik	IK05
Direccional	No Direccional		