

Proyector LED Solar 300W Panel Solar/Batería [WR-MTX-300W-CW]

REF: HO-MTX-300W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Eficacia Luminosa (Lm/W)	100
Construcción	ABS	Ciclos de Encendidos	80000
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Difusor	Transparente
Angulo De Apertura (º)	120	Kelvin º	6000
Luminosidad (Lm)	30000	CCT Único/Rango	Único
Información Adicional	Panel: 6V35W 350x700x17mm Batería: 3,2V 30AH	CCT Único	6000
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	80
Instalación	IP65	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Tensión	DC 6V	Índice De Protección Ik	IK08
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	300.0
Medidas (mm)	290x360x70/PAN.699x349x15	Consumo de Energía (kWh/1000h)	300.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Dimable	Sí	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	SMD2835
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Rendimiento Led	110
Casquillo	Borna	Número de unidades caja exterior	1.0