

Bombilla LED GU10 5W 700Lm 6000°K 50.000H [HO- NB-GU10-5W-CW]

REF: HO-NB-GU10-5W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	40
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	700	Índice R9	28
Temperatura Luz	Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Instalación	IP20	Potencia (W)	5.0
Tensión	220-245VAC	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Vida Estimada (H)	50000	Cromaticidad Y	0.352
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Dimable	No	Rango CRI Mínimo	94
Equivalencia (W)	45	Cromaticidad X	0.324
CRI	80	Rango CRI Máximo	11
Factor de Potencia (PF)	0.95	Flicker	0.58
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	59.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	50
Clase Energética	D	Medidas (mm)	Ø50x59
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Casquillo	GU10	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	154
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	6000		