

Bombilla LED E14 5W 410Lm 6000°K Estuche Personalizado 40.000H [HO-P45-E14-5W-RC- CW-EP06]

REF: HO-P45-E14-5W-RC-CW-EP06



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	40
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	360	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	383, 410	CCT Único	2700, 4200, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Indice R9	12, 28, 5
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	220-240VAC	Potencia (W)	5.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.352, 0.415
Dimable	No	Rango CRI Mínimo	97, 94
Equivalencia (W)	45	Cromaticidad X	0.324, 0.444
CRI	80	Flicker	0.8, 0.84, 0.87
Factor de Potencia (PF)	0.9	Rango CRI Máximo	14, 2, 9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	80.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	45
Clase Energética	G	Medidas (mm)	Ø45x80
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	E14	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	76, 82	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	83, 90