topenergia

Panel LED Superslim 42W 2.650Lm 6000ºK 120x30Cm 40.000H [HO-PAN120030042W-CW]

REF: HO-PAN120030042W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío
Construcción	Aluminio/ PC
Tipo de leds	Epistar Led
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	2650
Información Adicional	Provisto de un kit de suspensón, referencia HZ-KITUSPENSION
Temperatura Luz	Blanco Frío
Instalación	IP20
Tensión	220-245VAC
Vida Estimada (H)	40000
Medidas (mm)	300x1200x12
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Equivalencia (W)	225
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.2
Clase Energética	G
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	63
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Microprismático
Kelvin º	6000

Peso (Gr)	2800
Ugr	◄19
Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	6000
Indice R9	18
Rango CRI Mínimo	88
Clase de Aislamiento	II
Cromaticidad X	0.319
Cromaticidad Y	0.338
Flicker	0.75
Potencia (W)	42.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	42.0
Rango CRI Máximo	26
Largo	1200.0
Ancho	300.0
Alto	12.0
Salida Del Driver	30-42 V
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Número de leds	240
Rendimiento Led	69
Número de unidades caja exterior	5.0
Indice De Protección Ik	IK05