

Panel LED ultrafino de 72 W, 7900 lm, 6000 K, 120 x 60 cm, 40 000 H [HO-PAN120060072W-CW]

REF: HO-PAN120060072W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	11, 2, 8
Luminosidad (Lm)	7790, 7900	Rango CRI Mínimo	98, 89
Información Adicional	Provisto de un kit de suspensión, referencia HZ-KITUSPENSION	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	6, 7, 9
Instalación	IP20	Potencia (W)	72.0
Tensión	220-245VAC	Consumo de Energía (kWh/1000h)	72.0
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.95, 0.77, 0.89
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.378, 0.442, 0.446
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.378, 0.401, 0.406
Equivalencia (W)	385	Ancho	595.0
CRI	80	Largo	1195.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Alto	12.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Medidas (mm)	1195x595x12
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Salida Del Driver	30-42 V
Clase Energética	F, E	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	108, 109	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	100000	Driver	Lifud
Difusor	Microprismático	Número de leds	360
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Rendimiento Led	118, 119
Peso (Gr)	4600, 5100	Número de unidades caja exterior	5.0
Ugr	≤19	Indice De Protección Ik	IK05