

Panel LED Superplano 36W 3.623Lm 6000°K 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [HO-PANMB59559536W-CW]

REF: HO-PANMB59559536W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Samsung Led	CCT Único	4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	22, 3
Luminosidad (Lm)	3623	Rango CRI Mínimo	89, 92
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios. No incluye Accesorios para suspensión	Salida Del Driver	30-42 V, DC38V-62V 600MA
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP20	Flicker	0.95, 0.88
Tensión	85-265VAC, 220-245VAC	Potencia (W)	36.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	36.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	11, 2
Dimable	No	Cromaticidad X	0.306, 0.377
Equivalencia (W)	190	Cromaticidad Y	0.327, 0.377
CRI	80	Largo	595.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Ancho	595.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	12.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1	Medidas (mm)	595x595x12
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Samsung Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	180
Difusor	Microprismático	Rendimiento Led	110
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	5.0
Peso (Gr)	1650, 2300	Indice De Protección Ik	IK05
Ugr	≤19		