

Bombilla LED E27 12W 960Lm 6000°K PAR30 40.000H [HO- PAR30-12W-CW]

REF: HO-PAR30-12W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Direccional	Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	6000
Angulo De Apertura (º)	60	Indice R9	28
Luminosidad (Lm)	960	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Temperatura Luz	Blanco Frío	Salida Del Driver	DC24-48V
Instalación	IP20	Potencia (W)	12.0
Tensión	220-245VAC	Consumo de Energía (kWh/1000h)	12.0
Vida Estimada (H)	40000	Rango CRI Mínimo	94
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.9
Dimable	No	Rango CRI Máximo	2
Equivalencia (W)	80	Cromaticidad X	0.322
CRI	80	Cromaticidad Y	0.35
Factor de Potencia (PF)	0.95	Alto	112.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	90
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø90x112
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	E27	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	80000	Número de leds	12
Difusor	Opal	Rendimiento Led	88
Kelvin °	6000	Número de unidades caja exterior	50.0
Peso (Gr)	220		