

Bombilla LED E27 20W 1.800Lm 6000°K PAR30 40.000H [HO-PAR30-20W- CW]

REF: HO-PAR30-20W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	COB	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	60	Indice R9	25, 5, 7
Luminosidad (Lm)	1684, 1800	Rango CRI Mínimo	97, 93, 96
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC72-96V
Tensión	220VAC	Potencia (W)	20.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	20.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.82, 0.89, 0.91
Dimable	No	Rango CRI Máximo	11, 2, 3
Equivalencia (W)	135	Cromaticidad X	0.378, 0.322, 0.435
CRI	80	Cromaticidad Y	0.349, 0.385, 0.406
Factor de Potencia (PF)	0.95	Alto	112.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	90
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø90x112, Ø94x112
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	E27	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Tipo de leds	COB
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	40
Difusor	Opal	Rendimiento Led	92, 99
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	50.0
Peso (Gr)	270		