

Bombilla LED E27 45W 3.900Lm 6000°K PAR30 Ventilador 40.000H [HO- PAR30-45-WF-CW]

REF: HO-PAR30-45-WF-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	240
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	Direccional
Número y Tipo de LEDs	High Power	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	60	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	3650, 3900	Índice R9	14, 3
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	97, 93, 96
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	11, 12, 15
Tensión	220VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Salida Del Driver	DC36-80V
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.75, 0.8, 0.9
Dimable	No	Potencia (W)	45.0
Equivalencia (W)	240	Consumo de Energía (kWh/1000h)	45.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.378, 0.322, 0.435
Factor de Potencia (PF)	0.95	Cromaticidad Y	0.349, 0.385, 0.406
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	112.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Diámetro	90
Clase Energética	F, G	Medidas (mm)	Ø90x112
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	E27	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	81, 86	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	High Power
Difusor	Opal	Rendimiento Led	89, 94
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	50.0