

Panel LED 50W 5000Lm 6000°K 120X30Cm 40.000H [HO-PBD-30120-CW]

REF: HO-PBD-30120-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único	6000, 4000
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Índice R9	36
Angulo De Apertura (°)	120	Rango CRI Mínimo	93
Luminosidad (Lm)	5000	Rango CRI Máximo	12
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Salida Del Driver	30-42V 1050mA
Instalación	IP40	Clase de Aislamiento	II
Tensión	165-265VAC	Cromaticidad X	0.311
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	50.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Dimable	No	Flicker	0.88
CRI	80	Cromaticidad Y	0.332
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	35.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Largo	1195.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	295.0
Clase Energética	F	Medidas (mm)	295x1195x35
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Microprismático	Número de leds	48
Kelvin °	6000, 4000	Rendimiento Led	110
Peso (Gr)	2700	Número de unidades caja exterior	5.0
Ugr	≤19	Índice De Protección Ik	IK05
Direccional	No Direccional		