

Panel LED 50W 5000Lm 6000°K 120X30Cm 40.000H Driver Lifud [HO-PBD-30120-LI-CW]

REF: HO-PBD-30120-LI-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminium/PC	CCT Único	6000, 4000
Número y Tipo de LEDs	Samsung Led, Sanmsung Led	Índice R9	36
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Mínimo	93
Luminosidad (Lm)	5000	Rango CRI Máximo	12
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Salida Del Driver	30-42V 1050mA
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	165-265VAC	Cromaticidad X	0.311
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	50.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Dimable	No	Flicker	0.88
CRI	80	Cromaticidad Y	0.332
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	35.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Largo	1195.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	295.0
Clase Energética	F	Medidas (mm)	295x1195x35
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Samsung Led, Sanmsung Led
Difusor	Microprismático	Driver	Lifud
Kelvin °	6000, 4000	Número de leds	48
Peso (Gr)	2700	Rendimiento Led	110
Ugr	≤19	Número de unidades caja exterior	5.0
Direccional	No Direccional	Índice De Protección Ik	IK05