topenergia

Panel LED 28W 2800Lm 6000ºK 60X30Cm 40.000H [HO-PBD-3060-CW]

REF: HO-PBD-3060-CW

Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	2800
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP40
Tensión	165-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	F
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Microprismático
Kelvin º	6000, 4000
Peso (Gr)	1300
Ugr	◄19
Direccional	No Direccional

CCT Único/Rango	Único
CCT Único	6000, 4000
Indice R9	36
Rango CRI Mínimo	93
Rango CRI Máximo	12
Salida Del Driver	30-42V 1050mA
Clase de Aislamiento	II
Cromaticidad X	0.311
Flicker	0.88
Cromaticidad Y	0.332
Potencia (W)	28.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	28.0
Largo	595.0
Alto	35.0
Ancho	295.0
Medidas (mm)	295x595x35
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tipo de leds	Epistar Led
Número de leds	24
Rendimiento Led	110
Número de unidades caja exterior	10.0
Indice De Protección Ik	IK05