


Panel LED 28W 2800Lm 6000°K 60X30Cm 40.000H [HO-PBD-3060-CW]

REF: HO-PBD-3060-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único	6000, 4000
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Índice R9	36
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Mínimo	93
Luminosidad (Lm)	2800	Rango CRI Máximo	12
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Salida Del Driver	30-42V 1050mA
Instalación	IP40	Clase de Aislamiento	II
Tensión	165-265VAC	Cromaticidad X	0.311
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.88
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.332
Dimable	No	Potencia (W)	28.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	28.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Largo	595.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Alto	35.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	295.0
Clase Energética	F	Medidas (mm)	295x595x35
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Microprismático	Número de leds	24
Kelvin °	6000, 4000	Rendimiento Led	110
Peso (Gr)	1300	Número de unidades caja exterior	10.0
Ugr	≤19	Índice De Protección Ik	IK05
Direccional	No Direccional		