


Panel LED 100W 10000Lm 6000°K 120X60Cm 40.000H Driver Lifud [HO-PBD-60120- LI-CW]

REF: HO-PBD-60120-LI-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminium/PC	CCT Único	6000, 4000
Número y Tipo de LEDs	Samsung Led	Índice R9	8
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Mínimo	89
Luminosidad (Lm)	10000	Salida Del Driver	30-42V 1050mA
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	9
Tensión	165-265VAC	Flicker	0.89
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	100.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0
Dimable	No	Cromaticidad X	0.378
CRI	80	Cromaticidad Y	0.378
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	35.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ancho	595.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Largo	1195.0
Clase Energética	F	Medidas (mm)	595x1195x35
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Samsung Led
Difusor	Microprismático	Driver	Lifud
Kelvin °	6000, 4000	Número de leds	96
Peso (Gr)	4980	Rendimiento Led	110
Ugr	≤19	Número de unidades caja exterior	5.0
Direccional	No Direccional	Índice De Protección Ik	IK05