

Bombilla LED GU10 3W 200Lm 6000°K 40.000H [HO- PCE-SD08-3W-CW]

REF: HO-PCE-SD08-3W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	65
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	200	Indice R9	30
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	97
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC9-11V
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.86
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	3.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Equivalencia (W)	30	Cromaticidad Y	0.403
CRI	80	Rango CRI Máximo	7
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.403
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	60.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Diámetro	49
Clase Energética	G	Medidas (mm)	Ø49x60
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	GU10	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	66	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Rendimiento Led	72
Kelvin °	6000	Número de unidades caja exterior	100.0