

Pack 10 Panel LED 40W 4.400Lm 6000°K 60x60Cm Enrejado UGR19 Flicker Free 40.000H [HO-PG-600x600-40W- CW-PK10]

REF: HO-PG-600x600-40W-CW-PK10



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	1900
Construcción	Aluminio/ PC	Ugr	≤19
Angulo De Apertura (º)	120	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	4000	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único	4200, 6000
Instalación	IP40	Indice R9	18, 4
Tensión	220-240VAC	Rango CRI Mínimo	97, 96
Vida Estimada (H)	40000	Rango CRI Máximo	1, 3
Medidas (mm)	595x595x35	Salida Del Driver	DC38V-62V 600MA
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Clase de Aislamiento	II
Dimable	No	Flicker	0.81, 0.83
Equivalencia (W)	215	Potencia (W)	40.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad X	0.306, 0.376
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.331, 0.365
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número y Tipo de LEDs	Samsung Led
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Samsung Led
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	121
Difusor	Opal	Indice De Protección Ik	IK05
Kelvin °	4200, 6000		