

Panel LED 40W 4.400Lm 6000°K 60x60Cm Enrejado UGR19 40.000H [HO- PG-600x600-40WCW]

REF: HO-PG-600x600-40W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural, Blanco Frío 5K, Blanco Frío CW	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ PC, Aluminio/PC	CCT Único	2700, 4200, 6000, 5000
Angulo De Apertura (°)	120	Índice R9	18, 4
Luminosidad (Lm)	4000	Rango CRI Mínimo	97, 1, 96
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	1, 3, 97
Instalación	IP40	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Flicker	0.81, 0.83
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	40.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Dimable	No	Cromaticidad X	0.306, 0.376
Equivalencia (W)	215	Cromaticidad Y	0.331, 0.365
CRI	80	Largo	595.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Alto	35.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60, 50/60	Ancho	595.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	595x595x35
Clase Energética	E	Número y Tipo de LEDs	Samsung Led
Rango Temperatura (°C)	-20 +40, -20+40	Salida Del Driver	24-42Vdc 900mA
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Difusor	Opal	Rendimiento Led	121
Kelvin °	2700, 4200, 6000, 5000	Tipo de leds	Samsung Led
Peso (Gr)	960, 970	Número de leds	48
Ugr	≤19	Número de unidades caja exterior	10.0
Direccional	No Direccional, Non Directional	Índice De Protección Ik	IK05