

Panel Ultrafino 42W High Lumen 140Lm/W 6000°K Philips Certadrive 40.000H

REF: HO-PHI42W-SLIM-60x60-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	80
Potencia (W)	42.0	Rango CRI Máximo	80
Angulo De Apertura (º)	120	Salida Del Driver	30-42V 1050mA
Luminosidad (Lm)	5880	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP40	Indice De Protección Ik	IK08
Tensión	175-265VAC	Flicker	0.09
Vida Estimada (H)	40000	Alto	595.0
Medidas (mm)	595x595x15	Largo	595.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Tipo de leds	Philips Led
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	CW, W
Clase Energética	C	Construcción	Alu/PC
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Rendimiento Led	160
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Número de leds	48
Ciclos de Encendidos	100000	Driver	Philips Certradrive
Kelvin °	6000, 4000	Ancho	15.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	42.0	Equivalencia (W)	326
Peso (Gr)	2000	Número de unidades caja exterior	10.0
Ugr	≤19	Casquillo	Borna
CCT Único	6000, 4000	Cromaticidad X	0.32, 0.38
Indice R9	80	Cromaticidad Y	0.329, 0.383