

Placa LED 20W 2.000Lm 6000°K Circular 40.000H [HO-PL-225-20W-CW]

REF: HO-PL-225-20W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional, Non Directional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Índice R9	25, 7
Luminosidad (Lm)	2000	Rango CRI Mínimo	98, 1, 96
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Máximo	1, 4, 98
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Flicker	0.78, 0.86
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	20.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	20.0
Dimable	No	Cromaticidad X	0.378, 0.446
Equivalencia (W)	135	Cromaticidad Y	0.378, 0.406
CRI	80	Alto	17.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Diámetro	Ø220
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Medidas (mm)	17xØ220
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Salida Del Driver	30-42 V
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Osram Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	200
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	20.0
Peso (Gr)	450		