

Panel LED Superslim 40W 4.500Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 40.000H [HO- PL-595-40-CW]

REF: HO-PL-595-40-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Samsung Led	CCT Único	4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	18, 4
Luminosidad (Lm)	4500	Rango CRI Mínimo	97, 95
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios. No incluye Accesorios para suspensión	Rango CRI Máximo	1, 2
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Salida Del Driver	DC38V-62V 600MA
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	85-265VAC	Flicker	0.89, 0.96
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	40.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Dimable	No	Cromaticidad X	0.313, 0.376
Equivalencia (W)	215	Cromaticidad Y	0.334, 0.377
CRI	80	Largo	595.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Alto	10.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Ancho	595.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1	Medidas (mm)	595x10x595
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	112	Tipo de leds	Samsung Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	200
Difusor	Opal, Microprismático	Rendimiento Led	123
Kelvin º	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	5.0
Peso (Gr)	1900	Indice De Protección Ik	IK05
Ugr	≤19		