

Plafón LED 18W 1.800Lm 3000°K Circular Bicolor "Veronica" 40.000H

REF: HO-PL-BI-18W-03-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Direccional	No Direccional
Construcción	Madera/Metal	CCT Único/Rango	Rango
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	2700
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	8
Luminosidad (Lm)	1800	Rango CRI Mínimo	96
Temperatura Luz	Blanco Cálido	Rango CRI Máximo	4
Tensión	220-240VAC	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	Ø300x50	Cromaticidad X	0.376
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	18.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Equivalencia (W)	120	Flicker	0.84
CRI	80	Cromaticidad Y	0.384
Factor de Potencia (PF)	0.9	Instalación	IP25
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	50.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	300
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	90
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	2700	Número de unidades caja exterior	10.0
Peso (Gr)	460		