

Panel LED IP65 40W 4000 Lm 6000°K 60x60Cm

REF: HO-PL-IP65-40W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único	6000, 4000
Potencia (W)	40.0	Rango CRI Mínimo	80
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Máximo	90
Luminosidad (Lm)	4000	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP65	Indice De Protección Ik	IK08
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Medidas (mm)	595x595x35	Tipo de leds	Samsung Led
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Ugr	<19
CRI	80	Alto	595.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Largo	595.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ancho	35.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Clase Energética	F	Temperatura Luz	CW, NW
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Rendimiento Led	110
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Construcción	Alu/PC
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	6.0
Kelvin °	6000, 4000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0	Tensión	200-245VAC
Peso (Gr)	2500	Salida Del Driver	DC38V-62V 600MA