

Plafón LED 24W 2400Lm CCT (Tonalidad Luz Regulable) 3000-6000°K Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W- CCT]

REF: HO-PLAF-C-24W-CCT



Características técnicas

Color	CCT	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/PC	Rango Cct Mínimo	3000
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	Índice R9	36
Angulo De Apertura (°)	120	Rango CRI Mínimo	80
Luminosidad (Lm)	2400	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP20	Cromaticidad Y	0.335
Tensión	220-240VAC	Flicker	0.95
Vida Estimada (H)	40000	Rango CRI Máximo	22
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	24.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	24.0
Equivalencia (W)	160	Cromaticidad X	0.316
CRI	80	Alto	38.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Diámetro	295
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Medidas (mm)	Ø295x38
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Salida Del Driver	30-42 V
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Osram Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	240
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Peso (Gr)	729	Número de unidades caja exterior	20.0
Direccional	No Direccional		