

Pack 2 Plafones LED 24W 1900Lm 6000°K Superficie 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CW- PK2-AP]

REF: HO-PLAF-C-24W-CW-PK2-AP



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	1458
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	1778, 1900	CCT Único	2700, 4200, 6000
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Indice R9	36, 5, 7
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	80, 95, 96
Instalación	IP20	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad Y	0.335, 0.38, 0.4
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.95, 0.75, 0.91
Dimable	No	Rango CRI Máximo	22, 5, 8
Equivalencia (W)	160	Potencia (W)	24.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	24.0
Factor de Potencia (PF)	0.9, 0.98	Cromaticidad X	0.316, 0.392, 0.444
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	38.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	295
Clase Energética	F	Medidas (mm)	Ø285x38, Ø295x38
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	74, 79	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Rendimiento Led	81, 86